

naam

Inmeet formulier deel A



maatvoering	Treden	Stootborden	Antislip in trede
dikte/hoogte		14,5 cm	N.V.T.
100	10	10	
120	3	3	
140	1	2	
>140		altijd 1 meer langste!	
Boven aansluitingen	hoogte neuslijst	lengte neuslijst	afwerking
A01-1			
B01-1	Dikte trede plus vloer	80,4 cm	recht
Afwerking weltrede	breedte	Lengte	
finer weltrede	3,1 cm	80,4 cm	
Als trede			
hoogte verschil trap/vloer			
Profielen	soort profiel	afmeting profiel	lengte profiel
profiel 1	hoeklijn profiel (zilver)		100 cm
profiel 2	Dilatatie profiel (zilver)	20 mm (zit je meestal goed)	100 cm
Vloeren			
Soort vloer		kleur+naam	
Aantal m2		bouwvloer	
Ondervloer			
Plinten			
Montage			
Plateaus	langste breedte	langste lengte	hoe gemonteerd
plateau bij trap			
Leuningen			
naam	maat	maat	maat
Di Legno en Piazza max 270 cm!! Giro max 390 cm!!			
Dichtmaken trap	hartmaat treden		
Achterzijde trede			
Wangen	wang links	wang rechts	buitenzijde wang
dikte wang (bovenkant)			
lengte wang			
dikte wang (bovenkant)			
lengte wang			
dikte wang (bovenkant)			
lengte wang			
Gemaakte afspraken met klant			
Verwijderen tapijt			
Verwijderen kraaklat			
Verwijderen sierlat			
Verwijderen ronding voorzijde trede			
Opvullen gaten kraaklat			
Dichtmaken trap exclusief afkitten en schilderen achterzijde			
Overzettreden eiken kunnen boven zijwang uitkomen			
Overzettreden kunnen bij open trap onder treden uitsteken			
Overzettreden wordt gekoppeld			
Voorwaarden StairSolutions en CBW besproken			
Verf voor stootborden 5 weken vooraf leveren door klant op waterbasis geen Flexa			
Droge ruimte beschikbaar voor zaagwerkzaamheden bij slecht weer			